

SPECIFIKACE

MODEL	CS-590	
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	448 x 245 x 292
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	6,0
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	645 300 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	400, 450, 500, 600
Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Mazání	mm mm cm mm	9,53 (3/8 palce) 1,47 (0,058 palce) 40, 45, 50, 60 (ECHO) 1,47 (0,058 palce) Carlton A2LM Oregon 73LGX Regulovatelné automatické olejové čerpadlo
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		7
Motor: Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Dekompresor Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučený otáčky chodu naprázdno	ml (cm ³) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový typ Setrvačnick magnet, systém CDI NGK BPMR8Y Startovací šňůra Automatická odstředivá spojka S 59,8 3,0 12500 2800
Akustický tlak: (ISO 22868) L_{pAeq}	dB(A)	101,0
2,8Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC) L_{WAav}	dB(A)	115
Vibrace: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a_{hveq} Přední rukojeť Zadní rukojeť	m/s ² m/s ²	4,4 4,7
Další součástky:		Přední kryt ruky, zadní kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, zubová opěrka